



LEGENDA:

- búrané konštrukcie
- nové konštrukcie

POPIS:

- vo všetkých miestnostiach - odstránenie olejového náteru, otlčenie zasolenej omietky min.20 cm nad úroveň zasolenia, omietnuť murivo sanačnou omietkou, namontovať soklík a vymalovať minerálnym náterom
- v dolnej chodbe 3x vybúrať zárubne osadiť nové s novými dverami
- v sklade odstrániť olejový náter a umývadlo, namontovať nový obklad v 1,5m, umývadlo a dlažbu
- WC odstrániť olejový náter, zariadenie predmety, osadiť nové WC a umývadlo, obložiť do výšky 1,5 m

Poznámka:

- murivo pred omietnutím sanačnou omietkou musí byť otlčené až po tehlu (kameň), očistené,
- sanačnú omietku aplikovať na podkladný sanačný nástrek s poréznymi vylhčujúcimi prísadami



VEDÚCI PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	
		Z. LALKA	
STAVEBNÍK	Obec Bzovík		MIERKA 1:50
MIESTO STAVBY	K.N.C Bzovík 449/2		FORMÁT: A3
NÁZOV STAVBY	Oprava poškodennej omietky a sanačné práce		DÁTUM: 12/2016
DRUH PROJEKTU	pre ocenenie		
OBSAH PROJEKTU	pôdorys		Č. VÝKRESU: 2